



Montage en inbouw Voorschriften:

Betreft: HD motoren en lossen motoronderdelen

- Alle motor onderdelen Reinigen voor montage
- Blok vullen met 0.5 liter olie voor montage cilinders en koppen.
- Monteer alle motoronderdelen zorgvuldig (bijvragen contact opnemen)
- Olie tank goed reinigen
- Gebruik nieuwe olie slangen
- Bougies en kabels vervangen
- Carburateur goed reinigen (geheel uit elkaar halen)let op te veel speling gasklep as.
- Ontsteking controleren en indien nodig vervangen
- Gebruik de juiste olie
- Motor eerst op olie druk starten zonder bougies en kijk of de motor olie krijgt
- Let goed op of de olie en olie tank goed zijn aangesloten i.v.m. aan- en afvoer.
- Motor nu aan laten slaan en weer afzetten, doe dit meerdere keren.
- Motor stationair laten lopen met geforceerde koeling. (ventilator)
- Motor co afstellen en ontsteking op tijd zetten (bij stationair / deel en vollast)
- Let op **CONTROLEER OP** valse lucht Inlaat spuitstuk en carburateur.
- Na eerste keer warm lopen motor, bouten natrekken motor (bij koude motor)
- 500 km rustig inrijden(max 80 km) en niet stationair laten draaien
- Daarna 1000 km inrijden (max 100km) en niet te lang stationair laten draaien.
- Daarna olie verversen met nieuwe filter
- Na 1000 km inrijden weer olie en filter vervangen.
- Let ten alle tijden op het oliepeil.

Let op!!!

Het is van belang dat de montage en inbouw voorschriften zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Mocht dit niet gebeuren kunnen er grote gevolgen ontstaan bij het inlopen / inrijden van de pas gereviseerde motor.

Wij zijn niet aansprakelijk nog verantwoordelijk voor de montage en inbouw van de motor.

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op.

Mvg

Rob Brons